



## THREADED DRIVING HEADS

### Bouterolles d'enfoncement filetées

These re-usable threaded driving heads are suitable for driving earth rods by hand or with a power hammer. The driving head screws into the threaded coupling to allow deep driving of the earth rods.


*Ces bouterolles d'enfoncement réutilisables sont utilisées pour enfoncer les piquets de terre à la main ou avec un marteau. La vis permet d'enfoncer d'avantage les piquets de terre.*

**Material :** high tensile steel.

**Matière :** acier très résistant

Type	L mm	Shank D mm	Poids unitaire	Nombre par pack	Référence
Type	L mm	Shank D mm	Unit Weight Kg	Pack Quantity	Part Number
1/2"	50	20	0.05	25	ARQM 12
5/8"	55	22	0.08	25	ARQM 16
3/4"	60	25	0.13	25	ARQM 20

Minimum order quantity is required. Please contact us for details.  
*Quantité minimale requise. Nous contacter pour plus de détails.*



## THREADED COUPLINGS

### Manchons taraudés

These high-strength couplings are used for joining copperbond threaded earth rods together. They facilitate deep driving and ensure continual contact between the rods both during and after installation. The coupling also protects the earth rod threads during installation with the driving head. There is a lead-in for ease of assembly and a hex on the outside for grip and keeping the coupling tight when driving into the ground. All couplings are manufactured from a high copper content alloy ensuring excellent corrosion resistance.

*Ces manchons très solides sont utilisés pour connecter les piquets entre eux. Ils facilitent l'enfoncement et assurent le contact permanent entre les piquets durant et après l'installation. Le manchon protège aussi les filetages des piquets de terre durant l'installation avec la bouterolle d'enfoncement. Il y a un sens pour faciliter l'assemblage, une prise sur l'extérieur permettant aussi de l'enfoncer tout droit. Tous les manchons sont fabriqués à partir d'un alliage contenant du cuivre assurant une excellente résistance à la corrosion.*

**Material :** bronze

**Matière :** bronze

Type	L mm	Shank D mm	Poids unitaire	Nombre par pack	Référence
Type	L mm	Shank D mm	Unit Weight Kg	Pack Quantity	Part Number
1/2"	68	21	0.07	25	ARLM 12
5/8"	68	21	0.12	25	ARLM 16
3/4"	78	25	0.18	25	ARLM 20

Minimum order quantity is required. Please contact us for details.  
*Quantité minimale requise. Nous contacter pour plus de détails.*

