



EARTH ROD TO CABLE 'G' CLAMPS

Raccords "G" conducteur rond / piquet de terre



These clamps are used for joining earth rods to different sizes of stranded copper conductor. The clamps have a high resistance to corrosion and are mechanically strong to ensure a lasting connection.


Ces raccords sont utilisés pour connecter les piquets de terre aux différents conducteurs en cuivre multibrins. Ils ont une forte résistance à la corrosion et sont mécaniquement solides pour assurer une connexion durable.

Material : gunmetal with M10 x 25mm phosphor bronze set screw.Brass with M10 x 25mm phosphor bronze set screw M10 x 25mm.

Matière : bronze ou laiton avec vis M10x25mm en bronze phosphore.



Suitable for use with 8mm solid circular copper conductor 8mm

Recommandé pour connexion avec du conducteur rond en cuivre de 8 mm.



Diamètre nominal mm	Max. Conducteur mm	Poids unitaire kg	Référence	
Nominal rod diameter mm	Max.conductor mm ²	Unit Weight Kg	Part Number	
Φ9.5	Φ3/8	6-35	0.03	ARVDJ 9535
Φ12.7	Φ1/2	16-50	0.05	ARVDJ 1250
Φ16	Φ5/8	5.2-33.6	0.06	ARVDJ 1633
Φ16	Φ5/8	16-70	0.06	ARVDJ 1670
Φ20	Φ3/4	5.2-33.6	0.06	ARVDJ 2033
Φ20	Φ3/4	35-95	0.06	ARVDJ 2095
Φ25	Φ1	70-150	0.14	ARVDJ 25150

Minimum order quantity is required,Please contact us for details.
Quantité minimale requise. Nous contacter pour plus de détails.



Material : brass

Matière : Laiton

Diamètre nominal mm	Max. Conducteur mm	Poids unitaire kg	Référence
Nominal rod diameter mm	Max.conductor mm ²	Unit Weight Kg	Part Number
Φ20	50	0.105	ARVDJD 2050

Minimum order quantity is required,Please contact us for details.
Quantité minimale requise. Nous contacter pour plus de détails.

